

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2022—2023

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के निश्चेतना विभाग में सेमीनार हॉल हेतु आवश्यक फर्नीचरों का क्रय

हेतु ई-निविदा फार्म
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 2000 /—
रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक—...../2022—23

Arx

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञापित क 72 / 2022-23

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	03-01-2023 at 5:00 PM	18-01-2023
2	BID SUBMISSION ONLINE	03-01-2023 at 5:00 PM	18-01-2023
3	TECHNICAL BID OPEN	-	20-01-2023
4	FINANCIAL BID OPEN		23-01-2023

Email-jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-350080

संपर्क:- 07662-350080,+91-9630518109,+91-9644695933,+91-8827730393,

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ
3. फर्म/संस्था की स्थापना का पंजीयन।
4. वित्तीय वर्ष, 2020-21 एवं 21-22 (एसेसमेंट ईयर 21-22 एवं 22-23) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र
6. पैन कार्ड की छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2021-22)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
9. **ISO - 9001:2008** - The manufacturer must have ISO- 9001 and a robust Quality Management System (QMS).
10. **2 ISO 14001:2004** - The manufacturer must have ISO- 14001 and a detailed Environment Management System (EMS), which should have systematic framework to manage the immediate and long term environmental impacts of an organization's products, services and processes.
11. **3 ISO 18001:2007** (officially BSOHSAS 18001) - The manufacturer must have ISO 18001 - the Occupational Health and Safety Management Systems in place.

12. **4 _ ISO 50001:2011** – The manufacturer must have ISO 50001- Energy management systems.
13. **5 _ GREEN GUARD CERTIFICATION**
14. **6 _ Manufacturer should be a member of BIFMA**
15. **7 -**
TheManufactures/Vendorswillagree/undertakeforcomprehensiveAMCforsupplied/fixeditem sforoneyearpostwarrantyservicesandmaintenance.
16. **10 _ Order Copy Experience of Value 10 Lakhs from Any Govt Institution**
17. **11 _ Service Centre Set Up at Rewa**

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के निश्चेतना विभाग में सेमीनार हॉल हेतु आवश्यक फर्नीचरों का क्रय

ई-निविदा फार्म नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक /संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के निश्चेतना विभाग में सेमीनार हॉल हेतु आवश्यक फर्नीचरों के क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। ऑनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 2000.00 निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 20000.00 (बीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय की भण्डार क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को कारण बताकर अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि निविदा समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. निविदा के साथ चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज अपलोड करना होगा।
10. निविदाकार को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें मंजूर करनी होगी। जिन्हें पालन करने के लिये वह वैधानिक रूप से बाध्य है।
11. निविदाकार यदि किसी आयटम की दरें नहीं भरता है। तो उसमें "0" Zero का उल्लेख न किया जावे, क्योंकि इससे दरें एल-1 हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में NQ कोट किया जाए।
12. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

Arif 31/11/2013

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक परीक्षण समिति द्वारा किया जावे। पृष्ठ क्र. टिक किया जावे। दर्शाये			
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।				
3.	फर्म/संस्था की स्थापना का पंजीयन।				
4.	वित्तीय वर्ष, 2020-21 एवं 21-22 (एसेसमेंट ईयर 21-22 एवं 22-23) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित मूल नोटराईज्ड घोषणा पत्र				
6.	पैन कार्ड				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2021-22)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।				
9.	ISO – 9001:2008 – The manufacturer must have ISO- 9001 and a robust Quality Management System (QMS).				
10.	ISO 14001:2004 – The manufacturer must have ISO- 14001 and a detailed Environment Management System (EMS), which should have systematic framework to manage the immediate and long term environmental impacts of an organization's products, services and processes.				
11.	ISO 18001:2007 (officially BSOHSAS 18001) – The manufacturer must have ISO 18001 – the Occupational Health and Safety Management Systems in place.				
12.	ISO 50001:2011 – The manufacturer must have ISO 50001- Energy management systems.				
13.	Manufacturer should be a member of BIFMA				

14.	TheManufactures/Vendorswillagree/undertakeforcomprehensiveAMCforsupplied/fixeditemsforoneyearpostwarrantyservicesandmaintenance.				
15.	Order Copy Experience of Value 10 Lakhs from Any Govt Institution				
16.	1Service Centre Set Up at Rewa				
17.	ISO – 9001:2008 – The manufacturer must have ISO- 9001 and a robust Quality Management System (QMS).				
18.	ISO 14001:2004 – The manufacturer must have ISO- 14001 and a detailed Environment Management System (EMS), which should have systematic framework to manage the immediate and long term environmental impacts of an organization's products, services and processes.				
19.	ISO 18001:2007 (officially BSOHSAS 18001) – The manufacturer must have ISO 18001 – the Occupational Health and Safety Management Systems in place.				
20.	ISO 50001:2011 – The manufacturer must have ISO 50001- Energy management systems.				
21.	GREEN GUARD CERTIFICATION				
22.	Manufacturer should be a member of BIFMA				
23.	TheManufactures/Vendorswillagree/undertakeforcomprehensiveAMCforsupplied/fixeditemsforoneyearpostwarrantyservicesandmaintenance.				
24.	Order Copy Experience of Value 10 Lakhs from Any Govt Institution				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्स्ट्रक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई./लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. केंद्र/राज्य सरकार कोई भी कर मेरी संस्था/मेरे उपर बकाया नहीं है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....
पता.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम.....
पता.....

2. गवाह का नाम.....
पता

संस्था का नाम एवं पता.....

Sno	Name Of Furniture	Description	Qty	Rate
1	Conference Table Model- Mingle 34 Seater	<p>1 STR-675 X 600 X 730 ,2 STR-1350 X 600 X 730 , 150 HEAD ST-1459 X 837 X 730 , 30 HEAD ST-760 X 630 X 730 , 165 HEAD ST-1509 X 825 X 730 , 15 HEAD ST-685 X 622 X 730 , CORNER 90 ST-850 X 850 X 730 , 1800W ST-1800 X 850 X 730 , 2350W ST-2350 X 850 X 730</p> <p>Work Surface-Made of 25mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shade conforming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping. Plastic ABS access flap is provided for easy access to wires and cables. Work top is available in various shapes as shown above. Understructure-It consist of 18mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shadeconforming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping. Aluminium alloy 63400 - WP profile is used for connecting panels together. The product has a knock-down construction.Modesty Panel-Made of 18mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shadeconforming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping.Powder coated accent metal strip provided below work</p>		

		<p>surface to enhance aesthetics. It is made of 0.8mm CRCA as per IS 513, epoxy polyester powder coated (DFT 40-60 microns). Wire Management-An array of panels made of 0.8mm CRCA MS IS:513, epoxy polyester powder coated (DFT 40-60 microns) is used for flow of wires and cables. Provision to mount Anchor Roma 6 module plate is provided below worktop. Cutout on top with two piece injection moulded plastic part polymer component is fitted to pull out audio, video cables onto worktop and connect devices charger to power socket below worktop.</p>		
2	<p><u>Conference Storage Model-Mingle AV Storage</u> <u>1745*670*740</u></p>	<p>1745 X 670 X 740 CARCASS-Made of 18mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shade conforming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 0.8 mm thick PVC lipping. Pilotholes provided for fixing 12U AV equipment rack. 1 Nos 12U rack fits into one unit of 112 storage. 3 Nos 12U racks fit into one unit of 312 storage. GLASS-5mm thk toughened, grey tinted glass with crystal edge polish finish is used as shutter. They are fitted with self closing hinges with soft close dampner for smooth operation. BACK VENT PANEL-A panel made of 0.8mm CRCA MS</p>		

		<p>IS:513, epoxy polyester powder coated (DFT 40-60microns) is used for ventilation. The size of the panel is different for both the modules. CASTORS- Castors (4nos.) are provided at the bottom to enable mobility of the unit as required for 112 unit. Castors (5nos.) are provided at the bottom to enable mobility of the unit as required for 312 unit. Castors (5nos.) are provided at the bottom to enable mobility of the unit as required for 312 unit.</p>		
3	<p><u>Conference Room Chair High Back</u> <u>Godrej Conference Room Chair MID Back</u></p>	<p>seat/back assembly: the seat and back should be made up of 1.2 ±0.1cm. thick hot-pressed plywood and upholstered with fabric upholstery covers and moulded polyurethane foam. the back foam should be designed with contoured lumbar support for extra comfort. the seat has extra thick foam on front edge to give comfort to popliteal area. back size 47.5 cm. (w) x 69.5 cm (h) seat size 47.0 cm. (w) x 48.0 cm. (d) high resilience (hr) polyurethane foam: the hr polyurethane foam should be moulded with density = 45±2 kg/m³ and hardness load 16 ± 2 kgf for 25% compression. armrests :the one-piece armrests should be injection moulded from black co-polymer polypropylene. center tilt synchro mechanism: the mechanism should be designed with the following features:</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> • 360° revolving type. • upright-position locking • tilt tension adjustment • seat/back tilting ratio of 1:3. • pneumatic height adjustment: the pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 12.0 ±0.3cm. • telescopic bellow assembly: the bellow should be 3 piece telescopic type and injection moulded in black polypropylene. • pedestal assembly: the pedestal should be injection moulded in black 33% glass-filled nylon-66 and fitted with 5 nos. twin wheel castors. the pedestal should be 66.3 ±0.5cm. pitch-center dia. (76.3 ±1.0cm with castors). • twin wheel castors: the twin wheel castors should be injection moulded in black nylon. <p>Overall Dimensions of Chair Seat Height - min 42.5 to max 54.5cm. Height - min 97.0 to max 109.0cm. Width & Depth of Chair as measured from pedestal - Width-76.3 cm and Depth-76.3 cm.</p>		
4	<p><u>Confrence Room Chair</u> <u>Mid Back Chair / Godrej Model Bravo Model</u></p>	<p>seat/back assembly: the seat and back should be made up of 1.2 ±0.1cm. thick hot-pressed plywood and upholstered with fabric upholstery covers and moulded polyurethane foam. the back foam should be designed with contoured lumbar support for extra comfort. the seat has extra thick foam on front edge to give comfort to popliteal area back size 47.5 cm. (w) x 58.0 cm (h) seat size 47.0 cm. (w)</p>		

x 48.0 cm. (d) high resilience (hr) polyurethane foam: the hr polyurethane foam should be moulded with density = 45 ± 2 kg/m³ and hardness load 16 ± 2 kgf for 25% compression. armrests :the one-piece armrests should be injection moulded from black co-polymer polypropylene. center tilt synchro mechanism: the mechanism should be designed with the following features: • 360° revolving type. • upright-position locking • tilt tension adjustment • seat/back tilting ratio of 1:3. pneumatic height adjustment: the pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 12.0 ± 0.3 cm. telescopic bellow assembly the bellow should be 3 piece telescopic type and injection moulded in black polypropylene. pedestal assembly: the pedestal should be injection moulded in black 33% glass-filled nylon-66 and fitted with 5 nos. twin wheel castors. the pedestal should be 66.3 ± 0.5 cm. pitch-center dia. (76.3 ± 1.0 cm with castors). twin wheel castors: the twin wheel castors should be injection moulded in black nylon. Overall Dimensions of Chair-Seat Height - min 42.5 to max 54.5cm. Height - min 85.5 to max 97.5cm. Width & Depth of Chair as measured from pedestal - Width-76.3 cm and Depth-76.3 cm.

5	<p><u>Executive Table</u> <u>Model- CIGNUS</u> <u>(2100 *2250*750)</u> <u>CIGNUS 2100 RH</u> <u>RU 1200 PDL</u></p>	<p>2100x2250x750Primary Work Surface Made of 25mm thick MDF one side pre-laminate board confirming to IS-14587:1998 with 0.4mm PVC membrane pressed on to top Soft closing access flap with in-build power box are provided on work surface for wire managementSecondary Work Surface Made of 25mm thick MDF one side pre-laminate board confirming to IS-14587:1998 with 0.4mm PVC membrane pressed on to top.Modesty Panel Made of 25mm thick MDF one side pre-laminate board confirming to IS-14587:1998 with 0.4mm PVC membrane pressed on to top. Under structure Made of 25mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shade confirming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping. Integrated Pedestal Made of 25mm Thick Pre-laminated twin board of E1-P2 grade and approved shadeconfirming to IS-12823:1990, Edge banded with matching 2 mm thick PVC lipping. Drawer fronts made of 25mm thick MDF one side pre-laminate board confirming toIS-14587:1998 with 0.4mm PVC membrane pressed on to topPedestal</p>		
---	--	---	--	--

		<p>construction is BOX-BOX-FILE type which Uses powder coated 400 MM long metal Panel Drawer Slides. Drawer extension is 325 MM. Drawers have a soft closing & anti slam mechanism. Handles are provided for ease of opening. Pedestals are provided with lock for security.</p>		
--	--	--	--	--

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

.....